

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

CYLINDER 1500 - DIAM70 - 50W - IP65 - 4000K - OPAAL

TR11506506

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BINNEN > Wandlamp

BINNEN > Triproof

Waterdicht buisvormig LED armatuur, met een modern design. De kabel is transparant.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats



50 W

7300
lm

IRC
>80

IP65

4000K

C

Elektrische gegevens

Wattage (W)	50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	7300lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	70
Hoogte (mm)	75
Lengte (mm)	1510
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1.88
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	200 cm
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	PC - STAINLESS STEEL 316L
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Ja (360°)
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- TR11000001 - OPHANGSET VOOR TUBE 70 EN 100
- TR11000002 - KABEL 3M DOORZICHTIG
- TR11000005 - AANSLUITDOOS VOOR TUBE



