

LED PLAFONDLAMP - LED BULKHEAD

## BULKHEAD RESI - ROND - WIT - 18W - 3CCT

BL000108

**BUITEN** > Wandlamp buiten

**BUITEN** > Bulkhead

**BUITEN** > Plafondlamp

Ronde LED plafond-/wandlamp. Ideaal voor residentieel gebruik. Eigentijds wit model. De kleurtemperatuur kan eenvoudig gekozen worden met een schakelaar; 3000K/4000K/5000K. (Ook beschikbaar met sensor)



### Toepassingsgebied

- Garage & Werkplaats
- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Gang
- Kelder
- Garderobes
- Sanitair, douche
- Technische ruimtes



18 W

Lumens

1800 / 1900 /  
1900

UGR  
<25

IRC  
>80

IP65

3 CCT

3000K / 4000K  
5700K

D



BLAD BIJGEWERKT OP 17/04/2025

## Elektrische gegevens

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Wattage (W)           | 18   |
| Netspanning (V)       | 230V |
| Distorsion harmonique | -    |
| Powerfactor           | >0.9 |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz |
| Elektrische klasse    | II   |
| Dimbaar               | Nee  |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K / 4000K / 5700K                          |
| Verblindingsfactor (UGR)                   | <25                                            |
| Type lichtbron                             | SMD                                            |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja                                             |
| SDCM                                       | SDCM<4                                         |
| CRI                                        | >80                                            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0                                            |
| Lumen (output armatuur)                    | 1800lm (3000K), 1900lm (4000K), 1900lm (5700K) |
| ULOR                                       | -                                              |



BLAD BIJGEWERKT OP 17/04/2025



## Technische gegevens

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Diameter (mm)                     | 275           |
| Hoogte (mm)                       | 59            |
| Installatiediameter (mm)          | -             |
| Gewicht (kg)                      | 0.82          |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -             |
| Kabellengte                       | -             |
| Productkleur                      | Wit           |
| Beschermingsindex (IK)            | IK10          |
| Gloeidraadtest                    | 850°C         |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP65          |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +50°C |
| Materiaal behuizing               | PC            |
| Materiaal diffuser                | PC            |
| Inclusief driver                  | Ja            |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Lichtspreidingshoek | 110°                                    |
| Kantelbaar          | Nee                                     |
| Type aansluiting    | Fast connector met doorvoermogelijkheid |



BLAD BIJGEWERKT OP 17/04/2025





BLAD BIJGEWERKT OP 17/04/2025