

## LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

# LED TUBE ECOPLUS 150 - 60W - 4000K - IP66

BL11606601

**BINNEN** > Plafondlamp en hanglamp

**BINNEN** > Triproof

Triproof buis met opalen PC-diffuser, RVS eindkap. Met doorvoerbedrading.



### Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Opslagruimte



60 W

6600  
lm

IRC  
>80

IP66

4000K

E

### Elektrische gegevens

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Wattage (W)           | 60          |
| Netspanning (V)       | 230V        |
| Distorsion harmonique | -           |
| Powerfactor           | >0.9        |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz , 60Hz |
| Elektrische klasse    | I           |
| Dimbaar               | Nee         |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 4000K          |
| Type lichtbron                             | SMD            |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja             |
| SDCM                                       | SDCM<4         |
| CRI                                        | >80            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0            |
| Lumen (output armatuur)                    | 6600lm (4000K) |
| ULOR                                       | -              |

## Technische gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Afmetingen (mm)                   | 1510 x 82.5 x 82.5       |
| Gewicht (kg)                      | 1.88                     |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -                        |
| Kabellengte                       | -                        |
| Productkleur                      | Wit                      |
| Beschermingsindex (IK)            | IK10                     |
| Gloeidraadtest                    | 850°C                    |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP66                     |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +40°C            |
| Materiaal behuizing               | PC - STAINLESS STEEL 304 |
| Materiaal diffuser                | PC                       |
| Inclusief driver                  | Ja                       |
| Bedekbaar                         | Niet van toepassing      |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Lichtspreidingshoek | 120°           |
| Kantelbaar          | Ja (360°)      |
| Type aansluiting    | fast connector |

## Andere

---