

LED DOWNLIGHT

VISUAL LED DOWNLIGHT - 50W - 3CCT - IP54 BL02505412

BINNEN > Downlight

LED downlight met lage verblinding, 3CCT en IP54, ideaal voor hoge plafonds: showrooms, winkels.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes
- Verkeerszones
- Garderobes
- Sanitair, douche
- Ontvangstruimtes
- Winkel



50 W

Lumens

4300 / 4800 /
4800

UGR
<19

IRC
>80

IP20

IP54
voorkant

3 CCT

3000K /
4000K 5700K

C



BLAD BIJGEWERKT OP 22/04/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	4300lm (3000K), 4800lm (4000K), 4800lm (5700K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 22/04/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	280
Hoogte (mm)	123
Installatiediameter (mm)	Min. : 230 Max. : 260
Gewicht (kg)	1.62
Installatiediepte onder BA13 (mm)	130
Kabellengte	-
Productkleur	Wit RAL9016
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP54 voorkant
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Nee
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L90 à 25°	50 000 u
L70 à 25°	100 000 h

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	63°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid

Aanverwante producten

- BL000180 - DRIVER DALI PUSH DIM




BLAD BIJGEWERKT OP 22/04/2025



Andere



Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 22/04/2025