

LED DOWNLIGHT

VISUAL LED DOWNLIGHT - 18W - 3CCT - IP54 - ZWART

BL02185415

BINNEN > Downlight

LED-downlight met lage verblinding, 3CCT en IP54, ideaal voor de dienstverlenende sector: hal, vergaderruimte. Optie in Dali mogelijk.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes
- Verkeerszones
- Garderobes
- Sanitair, douche
- Ontvangstruimtes
- Winkel



18 W

Lumens

1600 / 1600 /
1600

UGR
<19

IRC
>80

IP54
voorkant

3 CCT

3000K /
4000K 5700K

C

Elektrische gegevens

Wattage (W)	18
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	1600lm (3000K), 1600lm (4000K), 1600lm (5700K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	145
Hoogte (mm)	77
Installatiediameter (mm)	Min. : 125 Max. : 135
Gewicht (kg)	0.48
Installatiediepte onder BA13 (mm)	80
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP54 voorkant
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L90 à 25°	50 000 u
L70 à 25°	100 000 h

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	63°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Connector on the product

Aanverwante producten

- BL02185410 - VISUAL DOWNLIGHT-18W-3CCT-IP54
- BL02255411 - VISUAL DOWNLIGHT-25W-3CCT-IP54
- BL02505412 - VISUAL DOWNLIGHT-50W-3CCT-IP54
- BL09222010 - DRIVER-CC225/600mA-10/22W-DALI
- BL09302011 - DRIVER-CC250/800mA-10/32W-DALI
- BL09202020 - DRIVE-CC250/500mA-10/20W-TRIAC
- BL09302002 - DRIV-CC250/800mA-30W-DALI PUSH