

LED DOWNLIGHT

VISUAL LED DOWNLIGHT - 10W - IP54 - 3CCT BL02105410

BINNEN > Downlight

LED-downlight met lage verblinding, 3CCT en IP54, ideaal voor de dienstverlenende sector: hal, vergaderruimte. Optie in Dali mogelijk.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes
- Verkeerszones
- Garderobes
- Sanitair, douche
- Ontvangstruimtes
- Winkel



10 W

Lumens 890 / 900 / 920

UGR <19

IRC >80

IP20

IP54 voorkant

3 CCT 3000K / 4000K 5700K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	10
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	900lm (3000K), 920lm (4000K), 890lm (5700K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	145
Hoogte (mm)	77
Installatiediameter (mm)	Min. : 125 Max. : 135
Gewicht (kg)	0.46
Installatiediepte onder BA13 (mm)	80
Kabellengte	-
Productkleur	Wit RAL9016
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP54 voorkant
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Nee
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L90 à 25°	50 000 u
L70 à 25°	100 000 h

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	63°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Connector on the product

Aanverwante producten

- BL09222010 - DRIVER-CC225/600mA-10/22W-DALI



Andere



Andere

