

RAFALE 3FASE - 3CCT - 25W-30W-35W - DIM WIT

BL000141

BINNEN > Railspot

3 Fase rail spot met switch voor 3 wattages en 3 lichtkleuren. Heel flexibel om bij installatie aan te passen aan de gebruikerswensen!



Toepassingsgebied

- Ontvangstruimtes
- Winkel



35 W

Lumens

2200 / 2400 /
2600

UGR
<19

IRC
>90

IP20

3 CCT

3000K / 3500K
4000K

F

Elektrische gegevens

Wattage (W)	25 / 30 / 35
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Triac

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B16 A	104
-----------------------------------	-----

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 3500K / 4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>90
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	2200lm (3000K), 2400lm (4000K), 2600lm (3500K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	80
Hoogte (mm)	100
Lengte (mm)	160
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1.02
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-10° ... +35°C
Materiaal behuizing	Aluminium - Staal
Materiaal diffuser	PMMA
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Ja (360°)
Type aansluiting	Op 3 fase rail