

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

LED TUBE ECOPLUS 120 - 45W - 4000K - IP65 - SENSOR

BL11456602

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BINNEN > Triproof

LED Montagebalk Tube met opalen PC diffuser, RVS eindkap, met doorvoerbedrading.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



45 W

5100
lm

IRC
>80

IP66

4000K

E

Elektrische gegevens

Wattage (W)	45
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	met infrarood afstandsbediening

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	5100lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1210 x 82.5 x 82.5
Gewicht (kg)	1.5
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-20° ... +40°C
Materiaal behuizing	PC - STAINLESS STEEL 304
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Ja (360°)
Type aansluiting	fast connector
Aanverwante producten	• BL08000025