


PANEEL BACKLIT - 600x1200 - 50W - 2CCT

BL000095

BINNEN > LED Paneel

Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes



Elektrische gegevens

Wattage (W)	50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	5500lm (3000K), 5900lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1195 x 595 x 26
Gewicht (kg)	-
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PMMA
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Insulation material except driver

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid (L-PE-N)
Aanverwante producten	• BL000180 - DRIVER DALI PUSH DIM