

GARDEN OPBOUW - 2.5W - 3000K - IP65

BL000174

BUITEN > Schijnwerper

Garden tuinverlichting opbouw. Modern design, solide en weerbestendig.



Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Outdoor verlichting
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



2.5 W

100 lm

IRC
>80

IP65

3000K

E

Elektrische gegevens

Wattage (W)	2.5
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	NA
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	-
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	100lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	40
Hoogte (mm)	68
Lengte (mm)	116
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	-
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	100 cm
Productkleur	grijs RAL7024
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80 à 25°	30 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Ja
Type aansluiting	Aansluitdraad

Andere



Andere



Andere

