

## LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

# TRIPROOF LED TECH - 120 - 36W - 4000K

BL11366504

### BINNEN > Triproof

LED Montagebalk met doorvoerbedrading en fast connector. Osram driver, 5 jaar garantie.



### Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



36 W

4800  
lm

IRC  
>80

IP66

4000K

D

### Elektrische gegevens

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Wattage (W)           | 36    |
| Netspanning (V)       | 230V  |
| Distorsion harmonique | <17%  |
| Powerfactor           | >0.95 |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz  |
| Elektrische klasse    | I     |
| Dimbaar               | Nee   |



BLAD BIJGEWERKT OP 16/05/2025

## Stroomgegevens

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Max. Armaturen per zekering B10 A | 15 |
| Max. Armaturen per zekering B16 A | 20 |
| Max. Armaturen per zekering C16 A | 30 |

## Fotometrische gegevens

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 4000K          |
| Type lichtbron                             | SMD            |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja             |
| SDCM                                       | SDCM<4         |
| CRI                                        | >80            |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0            |
| Lumen (output armatuur)                    | 4800lm (4000K) |
| ULOR                                       | -              |



BLAD BIJGEWERKT OP 16/05/2025



## Technische gegevens

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Afmetingen (mm)                   | 1190 x 85 x 80 |
| Gewicht (kg)                      | 1.52           |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -              |
| Kabellengte                       | -              |
| Productkleur                      | Grijs          |
| Beschermingsindex (IK)            | IK10           |
| Gloeidraadtest                    | 850°C          |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP66           |
| Omgevingstemperatuur              | -25° ... +40°C |
| Materiaal behuizing               | PC             |
| Materiaal diffuser                | PC             |
| Inclusief driver                  | Ja             |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 u |
|-----------|----------|

## Aanvullende gegevens

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Lichtspreidingshoek | 115°                                                |
| Kantelbaar          | Nee                                                 |
| Type aansluiting    | Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE) |



BLAD BIJGEWERKT OP 16/05/2025



