

EASYLINE 150 - 35W-50W - 3CCT - 90° - ZWART BL000053

BINNEN > Railspot

Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Ontvangstruimtes
- Winkel



50 W

Lumens

7200 / 7300 /
7600

UGR
<19

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	50
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	7200lm (3000K), 7600lm (4000K), 7300lm (5000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1500 x 60 x 10
Gewicht (kg)	1.4
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PMMA
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80B10 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Ja (30°)
Type aansluiting	Op 3 fase rail

Sfeer



Sfeer



