

LUMI - MODULE - INBOUW - 24VDC - 2.5W - 3CCT - IP67

BL000176

BUITEN > Grondspot inbouw

Waterdichte (IP67) inbouwmodule van roestvrij staal 316, 2,5W, 24VDC, 3CCT, voor langdurige outdoor sfeerverlichting.



Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



Elektrische gegevens

Wattage (W)	2.5
Netspanning (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	NA
Netwerkfrequenties	-
Elektrische klasse	III
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5500K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	-
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	110lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	43
Hoogte (mm)	82
Installatiediameter (mm)	Min. : 44 Max. : 50
Gewicht (kg)	-
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	50 cm
Productkleur	Inox
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP67
Omgevingstemperatuur	-20°... +40°C
Materiaal behuizing	STAINLESS STEEL 316L
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Nee
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80 à 25°	30 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- BL000149
- BL000150
- BL000151 - LUMI-GARDEN-ACC-LENS-ASYM
- BL000152 - LUMI-GARDEN-ACC-LENS-20D
- BL000153 - LUMI-ACC-POT
- BL000154 - LUMI-ACC-VLAKKE-DEKSEL-RVS
- BL000155 - LUMI-ACC-VLAKKE-DEKSEL-BRONS
- BL000156 - LUMI-ACC-VLAKKE-DEKSEL-ANTIEK
- BL000157 - LUMI-ACC-VLAKKE-DEKSEL-ANTRACI
- BL000158 - LUMI-ACC-CAPOT-2V-INOX
- BL000159 - LUMI-ACC-CAPOT-2V-BRONS
- BL000160 - LUMI-ACC-CAPOT-2V-ANTIEK BRONS
- BL000161 - LUMI-ACC-CAPOT-2V-ANTRACIET