

TRIPROOF TECH 120 - 30W - 3CCT - IP66

BL000119

BINNEN > Triproof

Waterdichte LED montagebalk, 3CCT, doorvoerbedrading.

Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



30 W

Lumens

3700 / 4400 /
4400

IRC
>80

IP66

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

D

Elektrische gegevens

Wattage (W)	17 / 22 / 26 / 30
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3700lm (3000K), 4400lm (4000K), 4400lm (5700K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1200 x 79 x 68
Gewicht (kg)	-
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-20°... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)