

FIRST - SPOT - 5W - 4CCT - DIM - WIT

BL000044

BINNEN > Inbouwspot

Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Kantoren
- Keuken
- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Kelder
- Verkeerszones
- Garderobes



5 W

Lumens

500 / 550 / 600
/ 600

IRC
>80

IP20

IP65
voorkant

4 CCT

2700K / 3000K
4000K / 6000K

F

Elektrische gegevens

Wattage (W)	5
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	500lm (2700K), 550lm (3000K), 600lm (4000K), 600lm (6000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	84
Hoogte (mm)	59
Installatiediameter (mm)	Min. : 68 Max. : 74
Gewicht (kg)	0.22
Installatiediepte onder BA13 (mm)	50
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP65 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium - PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Alle isolatiematerialen

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Ja (25°)
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)