

LED Highbay

Highbay LED EcoPlus 150W - 4000K - IP65 - 120°

BL111506522

BINNEN > Industrieel armatuur / Highbay

Voordelige LED Highbay.

Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek



150 W

24800
lm

IRC
>82

IP65

4000K

C

Elektrische gegevens

Wattage (W)	150
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>82
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	24800lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	285 x 285 x 155
Gewicht (kg)	1.94
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	30 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25°... +55°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Andere

