

OFFICELINE

OFFICELINE 600 INBOUW - DALI - 23W - 4000K - WIT

BL000104

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

Prismatisch inbouw armatuur OFFICELINE 600 wit in 4000K ideaal voor toepassing in kantoren.



Toepassingsgebied

- Scholen
- Kantoren
- Home office
- Verkeerszones



23 W

2700
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP40

4000K



BLAD BIJGEWERKT OP 27/05/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	23
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<12%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Dali , push dim

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	10
Max. Armaturen per zekering B16 A	15
Max. Armaturen per zekering C16 A	22

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	2700lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 27/05/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	600 x 62.5 x 25
Installatiediameter (mm)	Min. : 45 Max. : 55
Gewicht (kg)	0.84
Installatiediepte onder BA13 (mm)	85
Kabellengte	30 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	30 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	BL000294 - OFFICELINE ACC-KIT T BAR



BLAD BIJGEWERKT OP 27/05/2025





BLAD BIJGEWERKT OP 27/05/2025