

LED DOWNLIGHT

VISUAL DOWNLIGHT - 9W - 4000K - IP54

VOORKANT

BL02102093

BINNEN > Downlight

LED-downlight met lage verblinding, 3CCT en IP54, ideaal voor de dienstverlenende sector: hal, vergaderruimte. Optie in Dali mogelijk.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes
- Verkeerszones
- Garderobes
- Sanitair, douche
- Ontvangstruimtes
- Winkel



9 W

1100
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

IP54
voorkant

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	9
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1100lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	145
Hoogte (mm)	77
Installatiediameter (mm)	Min. : 125 Max. : 135
Gewicht (kg)	0.35
Installatiediepte onder BA13 (mm)	80
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP54 voorkant
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Nee
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L90 à 25°	50 000 u
L70 à 25°	100 000 h

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	80°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

