

LED DOWNLIGHT

VISUAL LED DOWNLIGHT - 34W - 4000K - IP54

BL02502095

BINNEN > Downlight

LED downlight met lage verblinding, 4000K en IP54, ideaal voor hoge plafonds: showrooms, winkels.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Medische ruimtes
- Verkeerszones
- Garderobes
- Sanitair, douche
- Ontvangstruimtes
- Winkel



34 W

4300
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP54
voorkant

4000K



BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	34
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4300lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	280
Hoogte (mm)	123
Installatiediameter (mm)	Min. : 230 Max. : 260
Gewicht (kg)	1.62
Installatiediepte onder BA13 (mm)	130
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP54 voorkant
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Nee
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L90 à 25°	50 000 u
L70 à 25°	100 000 h

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	80°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)



BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025



