

LED WATERDICHTE MONTAGEBALK

CYLINDER 1200 - DIAM70 - 36W - IP65 - 2CCT - OPAL

TR11506505

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BINNEN > Wandlamp

BINNEN > Triproof

Waterdicht buisvormig LED armatuur, met een modern design.
Bevestigingsaccessoires in 316L roestvrij staal.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Parkeerterreinen
- Kelder
- Trappenhuizen
- Verkeerszones outdoor
- Technische ruimtes



36 W

Lumens

5600 / 6000

IRC
>80

IP65

2 CCT

3000K / 4000K

C



BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	20 / 25 / 30 / 36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	5600lm (3000K), 6000lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	75
Lengte (mm)	1135
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1.62
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	PC - STAINLESS STEEL 304
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Ja (360°)
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)

Aanverwante producten

- TR11000001 - OPHANGSET VOOR TUBE 70 EN 100
- TR11000002 - KABEL 3M DOORZICHTIG
- TR11000005 - AANSLUITDOOS VOOR TUBE



BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025





BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025

