

MATCH PRO - 15/20/25W - 3CCT - ZWART

BL000249

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BUITEN > Plafondlamp

Hoogwaardige aluminium pendelarmatuur, elegant ontwerp, 3CCT en multi-power. Optioneel: instelbare inbouwkit, instelbare opbouwkit, 3ALL railkit, op aanvraag.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Verkeerszones
- Ontvangstruimtes
- Winkel



25 W

Lumens

2050 / 2050 /
2200

IRC
>90

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	15 / 20 / 25
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5000K
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>90
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	2050lm (3000K), 2200lm (4000K), 2050lm (5000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Diameter (mm)	85
Hoogte (mm)	206
Installatiediameter (mm)	105
Gewicht (kg)	-
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	100 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20°... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)