

LED INBOUWARMATUUR

LED LINE INBOUW 11W - 3000K - 36° - DIMBAAR - WIT

BL02112001

BINNEN > Inbouwspot

BINNEN > Downlight

Witte vierkante LED downlight met lage luminantie. Zeer eigentijds en architectonisch, triac dimbaar.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Ontvangstruimtes
- Winkel



11 W

600 lm

UGR
<19

IRC
>90

IP40

3000K



BLAD BIJGEWERKT OP 23/04/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	11
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<28%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Triac

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	50
Max. Armaturen per zekering B16 A	60
Max. Armaturen per zekering C16 A	70

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>90
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	600lm (3000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 23/04/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	75 x 75 x 51
Installatiediameter (mm)	Min. : 67 Max. : 67
Gewicht (kg)	0.28
Installatiediepte onder BA13 (mm)	60
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	36°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Connector on the product



BLAD BIJGEWERKT OP 23/04/2025

