

LED INBOUWARMATUUR

LED LINE INBOUW 9W - 3000K - 36° - DIMBAAR - ZWART

BL02092002

BINNEN > Inbouwspot

BINNEN > Downlight

9W architecturale inbouwlamp. Eigentijdse sfeer met deze downlight met lage luminantie die perfect past bij de andere producten in het Line-assortiment.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Keuken
- Slaapkamer
- Home office
- Gang



9 W

500 lm

UGR
<19

IRC
>90

IP40

3000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	9
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>90
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	500lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	105 x 45 x 51
Installatiediameter (mm)	Min. : 37 Max. : 97
Gewicht (kg)	0.24
Installatiediepte onder BA13 (mm)	60
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	36°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Connector on the product

