


LED PLAFONDLAMP - HANGLAMP

LED OFFICELINE 120 - ZWART - 28W - 3CCT - UGR19

BL06272001

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

LED balk voor hangende of opbouw installatie. UGR19 met optionele 30% / 70% indirecte verlichting. Chroomkleurige reflector met lage luminantie. Accessoire om balken in een lijn te installeren.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Kantoren



28 W

Lumens

4100 / 4100 /
4300

UGR
<19

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

C



BLAD BIJGEWERKT OP 09/06/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	28
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	8
Max. Armaturen per zekering B16 A	12
Max. Armaturen per zekering C16 A	16

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	4100lm (3000K), 4300lm (4000K), 4100lm (5700K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 09/06/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1130 x 50 x 72
Gewicht (kg)	1.78
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	130 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L90 à 25°	50 000 u
L70 à 25°	100 000 h

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	80°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad



BLAD BIJGEWERKT OP 09/06/2025



Sfeer



Andere



Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 09/06/2025