

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

TRIPROOF LED TECH 120 - 36W - IP65 - OPAAL - 3000K

BL11366502

BINNEN > Triproof

LED montagebalk met Osram driver, fast connector en doorvoerbedrading. 5 jaar garantie.



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Parkeergarage
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte



36 W

4400
lm

IRC
>80

IP66

3000K



BLAD BIJGEWERKT OP 12/06/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	36
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	15
Max. Armaturen per zekering B16 A	20
Max. Armaturen per zekering C16 A	30

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	4400lm (3000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 12/06/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1220 x 81 x 91
Gewicht (kg)	1.5
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-25° ... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	115°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid



BLAD BIJGEWERKT OP 12/06/2025



