

SMOOTH - 75W - 3000K - ASYM - IP66

BL000077

BUITEN > Schijnwerper

LED schijnwerper voor binnen en buiten.

Toepassingsgebied

- Scholen
- Outdoor residentieel
- Parkeerterreinen
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



75 W

11800
lm

IRC
>80

IP66

3000K

D

Elektrische gegevens

Wattage (W)	75
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<9%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	11800lm (3000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	62 x 245 x 360
Gewicht (kg)	-
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	140 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-25°... +55°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80B10 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	100° X 60°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Fotometrische curve

