

LED INBOUWARMATUUR

LED OFFICELINE 120 - ZWART - 28W - 3CCT - DALI PUSH DIM - INBOUW - OPAAL

BL06272006

BINNEN > LED Paneel

Inbouw microprismatisch Officeline 120 zwart 3CCT dali push dimbaar, ideaal voor kantoorverlichting.



Toepassingsgebied

- Scholen
- Kantoren
- Verkeerszones



27 W

Lumens

3200 / 3300 /
3400

UGR
<19

IRC
>85

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	27
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	60Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Dali

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	8
Max. Armaturen per zekering B16 A	12
Max. Armaturen per zekering C16 A	16

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	-
SDCM	SDCM<3
CRI	>85
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	3200lm (3000K), 3300lm (4000K), 3400lm (5700K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1144 x 63 x 25
Gewicht (kg)	1.3
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	30 cm
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-
Materiaal behuizing	-
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L90 à 25°	50 000 u
L70 à 25°	100 000 h

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	100°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	• PL09002001 - DRIVER-CC250/800mA-10/30W-DALI • PL09302003 - DRIV-CC450/1100mA-19/42W-DALI • BL09402022 - DRIV-CC700/1050mA-30/40W-TRIAC • BL000120 - DRIVER DALI PUSH DIM Camus



