

OFFICE LINE

OFFICELINE 120 - WIT - 28W - 3CCT - UGR19

BL06272002

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

LED balk voor hangende of opbouw installatie. UGR19 met optionele 30% / 70% indirecte verlichting. Witte reflector met lage luminantie. Installatie in een lijn is mogelijk met een koppelstuk.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Kantoren



28 W

Lumens

3700 / 3800 /
4000

UGR
<19

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

C

Elektrische gegevens

Wattage (W)	28
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 23/06/2025

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	8
Max. Armaturen per zekering B16 A	12
Max. Armaturen per zekering C16 A	16

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	3700lm (3000K), 4000lm (4000K), 3800lm (5700K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 23/06/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	1130 x 50 x 72
Gewicht (kg)	1.78
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	130 cm
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L90 à 25°	50 000 u
L70 à 25°	100 000 h

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	80°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	• BL06000002 - OFFICELINE ACC-CONNECTOR • BL06000003 - OFFICELINE ACC-UP LIGHT-10W • BL06000004 - OFFICELINE ACC-OPHANGSET WIT



BLAD BIJGEWERKT OP 23/06/2025



