

LED PLAFONDLAMP

HALO 15W - IP40 - 3CCT - WIT

BL12155411

BINNEN > Bulkhead

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BINNEN > Wandlamp

Eigentijds armatuur, kan zowel op het plafond als op de muur worden geïnstalleerd.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Keuken
- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Kelder
- Verkeerszones
- Trappenhuizen
- Ontvangstruimtes



14 W

1600
lm

IRC
>80

IP40

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

C



BLAD BIJGEWERKT OP 01/07/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	14
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1600lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 01/07/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	300
Hoogte (mm)	52
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Nee
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	130°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid



BLAD BIJGEWERKT OP 01/07/2025



